



MATERIALBESCHREIBUNG

„Stucco Veneziano“ ist eine sehr feine Glättspachtelmasse für hochwertige Wandgestaltungen.

ANWENDUNGSBEREICH

Für prestigevolle Wandveredelungen im Innenbereich.

PRODUKTMERKMALE

„Stucco Veneziano“ ist ein prestigeträchtiges Produkt, das aus sehr feinem mikrofiltriertem Kalk besteht. Das Produkt kann mit den Farbtönen des Stucco Veneziano Shop System personalisiert werden. Durch das sorgfältige Mischen mit ausgewählten Mikromarkierungen entsteht eine gebrauchsfertige Paste, der eine breite Palette von Applikationsmethoden ermöglicht, um auch die anspruchsvollsten dekorativen Bedürfnisse zu befriedigen.

Die natürlichen Rohstoffe, sorgfältig ausgewählt, verleihen dem verwendeten „Stucco Veneziano“ einen sehr hohen Wert umweltfreundlich, indem die Verteilung der Feuchtigkeit erleichtert und die Bildung von Schimmel und Bakterien vermieden wird, ohne dass Zusätze erforderlich sind Chemiker. Nicht brennbares und geruchsarmes Produkt.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	Stucco Veneziano
INHALTSSTOFFE	Kalk, Bindemittel
AUSSEHEN	Fertige Spachtelmasse
FARBE	Naturweiß
ERGIEBIGKEIT	ca. 200-25 g/m ²
PH -WERT	13
WIDERSTANDSWERT	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
WASSERAUFNAHME	w ~ 0,3 Kg / (m ² h _{0,5}) (EN 1062-3:2001)
VOC KLASSE	0 g/l Wandfarben & Unterkategorien “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
LAGERUNG	Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temperatur von 5°- 35° C°
ABTROCKNUNG	Schützen Sie die Oberflächen innerhalb von 24-48 Stunden nach der Anwendung
GEWICHT	1,4 kg/l



VERARBEITUNG

- Wir empfehlen, den Untergrund mit einer spezifischen Grundierung, Grundierung Lattex oder Grundierung Fein vorzubereiten.
- Anwendung mit Edelstahl Glättkelle.
- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie gegebenenfalls inkonsistente Teile, entfernen Sie Spuren von Ölen und Fetten und Unebenheiten im Boden ausfüllen.
- Das Produkt muss in 2-3 Schichten aufgetragen werden. Nach dem Auftragen wird der Glanzgrad durch einen weiteren Durchgang mit einem Spachtel und/oder Spezialwerkzeugen bestimmt. Es wird empfohlen, nicht mehr als 2 Schichten des Produkts innerhalb von 12 Stunden aufzutragen, damit das Produkt richtig trocknen kann.
- Alle Produkte auf Kalkbasis haben eine normale Trocknung entsprechend dem aufgetragenen Dicken, aber die tatsächliche Härte des Produkts wird durch Karbonatisierung in Kontakt mit Luft gewonnen. Dieser Prozess kann viele Monate dauern.

SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

STAND

07.07.2020