



MATERIALBESCHREIBUNG

Leicht deckende Farbe-Lasur auf Kalkbasis für den Innen- und Außenbereich, natürlich atmungsaktiv gegen Schimmelpilz, geeignet für Lasuren oder mittelstarke farbige Anstriche.

ANWENDUNGSBEREICH

Farbe und dekorative Lasur für den Innen- und Außenbereich.

PRODUKTMERKMALE

„Natural Kalkfarbe“ ist eine Kalkfarbenglasur, die mit sehr feinem Kalk hergestellt wird. Seine Besonderheit besteht darin, dass er die für natürlichen Kalk typische Deckkraft und Tonalität besitzt. Die Farbe des Produkts kann mit den Schattierungen des Stucco Veneziano Shop-Farbsystems angepasst werden. Die sorgfältige Mischung mit ausgewählten Mikromarkierungen verleiht dem Produkt einzigartige Eigenschaften in Bezug auf Deckkraft, Füllkraft und einfache Anwendung. Die natürlichen Rohstoffe, sorgfältig ausgewählt, verleihen dem verwendeten „Natural Kalkfarbe“ einen sehr hohen ökologischen Wert, der die Verteilung der Feuchtigkeit erleichtert und die Bildung von Schimmel und Bakterien verhindert, ohne dass chemische Zusätze erforderlich sind. Nicht brennbares und geruchsarmes Produkt.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	Natural Kalkfarbe
INHALTSSTOFFE	„Dolomitische“ Kalk (mindestens 12 Monate Aushärtung), Marmor- mehl, Titandioxid und Zusatzstoffe mit einem Wert von weniger als 4%
AUSSEHEN	Dicke Paste
FARBE	Weiß
VERDÜNNUNG	In Wasser 15-25%
ERGIEBIGKEIT	ca. 5-6 m ² /kg
LAGERUNG	Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temperatur von 5°- 35° C°
GEWICHT	1,4 kg/l
PH-WERT	13
VOC KLASSE	5g/l Wandfarben & Unterkateg. „L“ Limit-Wert UE 2010 30 g/l
ABTROCKNUNG	Schützen Sie die Oberflächen innerhalb von 12 Stunden nach der An- wendung
WIDERSTANDSWERT	SD ~ 0,05 m (DIN 52 615)
WASSERAUFNAHME	W ~ 0,4 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)



VERARBEITUNG

- Wir empfehlen, den Untergrund mit einer spezifischen Grundierung, Grundierung Lattex oder Grundierung Fein vorzubereiten.
- Anwendung mit Pinsel, Walze, Spray, Schwamm oder Dekorationshandschuh.
- Das Produkt muss in 2 oder mehr Schichten aufgetragen werden, je nach dem gewünschten dekorativen Ergebnis.
- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie alle uneinheitlichen Teile, entfernen Sie Öl- und Fettspuren und füllen Sie alle Unregelmäßigkeiten im Untergrund aus.
- Warten Sie 4/6 Stunden zwischen den Anträgen.
- Alle Produkte auf Kalkbasis haben eine normale Trocknung entsprechend dem aufgetragenen Dicken, aber die tatsächliche Härte das Produkt wird durch Karbonatisierung in Kontakt mit Luft gewonnen. Dieser Prozess kann viele Monate dauern.

SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

STAND

07.07.2020