



MATERIALBESCHREIBUNG

“Steinoptik“ ist eine robust/rustikale Wandbeschichtung mit einem authentischen Steinoptik-Look.


ANWENDUNGSBEREICH

Für prestigevolle Wandveredelungen im Innenbereichen.

PRODUKTMERKMALE

“Steinoptik“ ist eine dicke Oberfläche, die es ermöglicht, den traditionellen Effekt eines antiken Steins, poliert oder gespalten, zu erzielen. Durch das sorgfältige Mischen mit ausgewählten Mikromarken entsteht ein gebrauchsfertiger Pasten Füller, der eine Vielzahl von Applikationsmethoden ermöglicht, um auch die anspruchsvollsten dekorativen Bedürfnisse zu befriedigen. Das Produkt kann mit dem Farbsystem Stucco Veneziano Shop eingefärbt werden. Die natürlichen Rohstoffe, die sorgfältig ausgewählt wurden, verleihen der verwendeten “Steinoptik“ einen sehr hohen ökologischen Wert, indem sie die Verteilung der Feuchtigkeit erleichtern und die Bildung von Schimmel und Bakterien vermeiden, ohne dass chemische Zusätze erforderlich sind. Nicht brennbares und geruchsarmes Produkt.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	Steinoptik
INHALTSSTOFFE	Kalkfett „Dolomitisch“ (Mindestablagerung 12 Monate), Marmormehl und Zusätze mit einem Wert von weniger als 4%.
AUSSEHEN	Fertige Paste
FARBE	Naturweiß
VOC KLASSE	0 g/l Wandfarben & Unterkateg. “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
ERGIEBIGKEIT	ca. 1,2 m ² /kg
PH-WERT	13
VERDÜNNUNG	mit ca. 43% Wasser
LAGERUNG	Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temperatur von 5°- 35° C°
ABTROCKNUNG	Schützen Sie die Oberflächen in den ersten 24 bis 48 Stunden nach der Anwendung vor Regen.
WIDERSTANDSWERT	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
WASSERAUFNAHME	W ~ 0,3 kg/ (m ² h 0,5) (EN 1062-3:2001)



VERARBEITUNG

- Wir empfehlen die Vorbereitung des Untergrundes mit der Grundierung Groß.
- Anwendung mit Edelstahlglättkelle.
- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie alle uneinheitlichen Teile, entfernen Sie Öl- und Fettsuren und füllen Sie alle Unregelmäßigkeiten im Untergrund aus.
- Das Produkt muss in 1 oder mehreren Schichten aufgetragen werden.
- Nach dem Auftragen einer Schicht des Produkts fahren Sie mit der Edelstahl-/Kunststoffspachtel und den dekorativen Werkzeugen fort, um die ersten gewünschten Effekte zu erzielen.
- Wenn das Produkt sich trocken anfühlt, fahren Sie mit der Edelstahlkelle mit weiteren Passagen fort, um mehr glatt im Gegensatz zu den raueren Bereichen.
- Um das Produkt weiter aufzuwerten, werden dekorative Glasuren hergestellt.
- Wenn das Produkt fast vollständig getrocknet ist, wird es mit der Edelstahlkelle weiter geglättet und das endgültige Aussehen der Oberfläche wird ausgeglichen.
- Es ist wichtig, dass das Material die richtige Konsistenz und Verdünnung entsprechend der Temperatur und Absorption des Untergrundes hat.
- Alle Produkte auf Kalkbasis haben eine normale Trocknung entsprechend den aufgetragenen Dicken, aber die tatsächliche Härte das Produkt wird durch Karbonatisierung in Kontakt mit Luft gewonnen. Dieser Prozess kann viele Monate dauern.

SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

STAND

07.07.2020